

## 05 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

### 5.6 Комплекты для прохода сквозь сухие стены (без подпора воды)



Гофрированная проходная гильза должна быть зацементирована в проеме стены (с помощью гидрофобного раствора, в комплект не входит) и должна выступать наружу на расстоянии 10 см от поверхности стены. Термоусадочный рукав оденьте предварительно на кожух трубопровода, без каких-либо разрезов. Продвиньте трубопровод через гильзу.



Наденьте термоусадочный рукав на гильзу так, чтобы он покрыл и гильзу, и кожух трубы. Мягко нагрейте термоусадочный рукав и обожмите его по всей поверхности, используя защитные перчатки.



Как только термоусадочный рукав остынет, завершите монтаж, заполнив землей пространство вокруг гильзы и трубопровода. После чего можно монтировать соединения напорных труб к внутренним системам в здании.

#### WSL / высверливаемое отверстие

|            | Ø кожуха трубы        | Длина | Ø гильзы              | Высверливаемое отверстие |
|------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| Артикул    | d <sub>нар</sub> [мм] | [мм]  | d <sub>нар</sub> [мм] | Ø [мм]                   |
| WSL75/90   | 75 or 90              | 500   | 110                   | 200                      |
| WSL110     | 110                   | 500   | 140                   | 250                      |
| WSL140/160 | 140 or 160            | 500   | 200                   | 300                      |
| WSL200     | 200                   | 500   | 235                   | 350                      |
| WSL225     | 225                   | 500   | 280                   | 350                      |

#### ВНИМАНИЕ:

- Установка надлежащим образом закрепленных точек крепления на концах системы (обычно при проходе сквозь стены) является обязательной. Это необходимо для защиты подключенного трубопровода от потенциального воздействия теплового расширения / сокращения и продольного реверса напорной трубы (труб) PE-Ха. Невыполнение этого требования влечет за собой реальный риск повреждения и автоматически аннулирует гарантию на систему.